



Výzva k podání nabídky

č. 13/2017

Veřejná zakázka malého rozsahu (do 2 milionu)

Identifikační údaje zadavatele:

Zadavatel: Technické služby Tábor s.r.o.
Sídlem: Kpt. Jaroše 2418
390 03 Tábor
Zastoupený: Michal Polanecký, jednatelem společnosti
IČ: 625 02 565

Název zakázky: Nákup stožárů veřejného osvětlení

Zadavatel Vás

VYZÝVÁ

k předložení nabídky k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu za podmínek uvedených dále.

1. Informace o předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je „Nákup stožárů veřejného osvětlení“

2. Termín realizace: jeden rok od podpisu smlouvy, dle objednávky, s dodáním do sídla zadavatele.

3. Technické požadavky stožárů vybraných pro potřeby veřejné zakázky:

1. Sadový bezpaticový stožár

Orientace totožná s dvířky, lze objednat i jinak.

Vnější uzemnění M10 nerez 100mm nad terénem. Zámek u dvířek bezpečnostní šroub M8 nerez.

Stožáry musí být vyrobeny z kvalitních materiálů z oceli jakostní třídy 11353, 11373 dle EN 40/2. Stožáry musí být opatřeny inspekčním certifikátem.

Povrchová úprava Žárově zinkováno oboustranně, min. 0,08mm dle ČSN 50976.

1.a) svítidlo ve výšce 4m nad terénem 2stupňový

Spodní dřík průměr 108/3,5mm, vrchní průměr 60/3mm, celková délka 4,6m, vetknutí do země 600mm, dvířka 400x 100mm, spodní okraj dvířek 600mm nad terénem, kabelový vstup 150 x 60mm, spodní okraj 500mm pod terénem.

1.b) svítidlo ve výšce 5m nad terénem 2stupňový

Spodní dřík průměr 108/3,5mm, vrchní průměr 60/3mm, celková délka 5,8m, vetknutí do země 800mm, dvířka 400x 100mm, spodní okraj dvířek 600mm nad terénem, kabelový vstup 150 x 60mm, spodní okraj 600mm pod terénem.

1.c) svítidlo ve výšce 6m nad terénem 3stupňový

Spodní dřík průměr 114/4mm, střední dřík 89/3,5mm, vrchní průměr 60/3mm, celková délka 7m, vetknutí do země 1000mm, dvířka 400 x 100mm, spodní okraj dvířek 600mm nad terénem, kabelový vstup 150 x 60mm, spodní okraj 600mm pod terénem.

2. Silniční bezpaticový stožár

Vnější uzemnění M10 nerez 100mm nad terénem. Zámek u dvířek bezpečnostní šroub M8 nerez.

Stožár je určený pro výložník V1x1000 – 2000, V2x1000 – 2000. Výška výložníku 2,1m. Průměr výložníku 60mm.

Stožáry musí být vyráběny z kvalitních materiálů z oceli jakostní třídy 11353, 11373 dle EN 40/2. Stožáry musí být opatřeny inspekčním certifikátem.

Povrchová úprava Žárově zinkováno oboustranně, min. 0,08mm dle ČSN 50976.

2.a) JB8, svítidlo ve výšce 8m

Spodní dřík 133/4,5mm, střední dřík 114/4 mm, horní dřík 89/3,5mm, vetknutí 1000mm, celková délka stožáru 6,9m, dvířka 400 x 120 mm, spodní okraj dvířek 600mm nad terénem, kabelový vstup 200 x 60 mm, spodní okraj 600mm pod terénem.

2.b) JB9, svítidlo ve výšce 9m

Spodní dřík 133/4,5mm, střední dřík 114/4mm, horní dřík 89/3,5mm, vetknutí 1200mm, celková délka stožáru 8,1m, dvířka 400 x 120 mm, spodní okraj dvířek 600mm nad terénem, kabelový vstup 200 x 60 mm, spodní okraj 600mm pod terénem.



2.c) JB10, svítidlo ve výšce 10m

Spodní dřík 159/5mm, střední dřík 114/4 mm, horní dřík 89/3,5mm, vetknutí 1500mm, celková délka stožáru 9,4m, dvířka 400 x 120 mm, spodní okraj dvířek 600mm nad terénem, kabelový vstup 200 x 60 mm, spodní okraj 600mm pod terénem.

2.d) JB11, svítidlo ve výšce 11m

Spodní dřík 159/5mm, střední dřík 114/4 mm, horní dřík 89/3,5mm, vetknutí 1500mm, celková délka stožáru 12,3m, dvířka 400 x 120 mm, spodní okraj dvířek 600mm nad terénem, kabelový vstup 200 x 60 mm, spodní okraj 600mm pod terénem.

2.e) JB12, svítidlo ve výšce 12m

Spodní dřík 159/5mm, střední dřík 114/4 mm, horní dřík 89/3,5mm, vetknutí 1500mm, celková délka stožáru 10,4m, dvířka 400 x 120 mm, spodní okraj dvířek 600mm nad terénem, kabelový vstup 200 x 60 mm, spodní okraj 600mm pod terénem.

2.f) JBS10, svítidlo ve výšce 10m

Spodní dřík 159/5mm, střední dřík 114/4mm, horní dřík 89/3,5mm, vetknutí 1500mm, celková délka stožáru 11,3m, dvířka 400 x 120 mm, spodní okraj dvířek 600mm nad terénem, kabelový vstup 200 x 60 mm, spodní okraj 600mm pod terénem.

2.g. JBS11 svítidlo ve výšce 11m

Spodní dřík 159/5mm, střední dřík 114/4mm, horní dřík 89/3,5mm, vetknutí 1500mm, celková délka stožáru 12,3m, dvířka 400 x 120 mm, spodní okraj dvířek 600mm nad terénem, kabelový vstup 200 x 60 mm, spodní okraj 600mm pod terénem.

3. Stožáry pro přechod

Vnější uzemnění M10 nerez 100mm nad terénem. Zámek u dvířek bezpečnostní šroub M8 nerez.

Stožár určený pro výložník SV500 – 3500, výložník rovný.

Stožáry musí být vyráběny z kvalitních materiálů z oceli jakostní třídy 11353, 11373 dle EN 40/2. Stožáry musí být opatřeny inspekčním certifikátem.

Povrchová úprava Žárově zinkováno oboustranně, min. 0,08mm dle ČSN 50976.

Spodní dřík průměr 159/5mm, střední dřík 133/4mm, horní dřík 114/3,5mm celková délka 7m, vetknutí 1000mm, dvířka 400 x 120 mm, spodní okraj dvířek 600mm nad terénem, kabelový vstup 200 x 60 mm, spodní okraj 600mm pod terénem.

Všechny uvedené stožáry budou vyráběny a dodávány dle ČSN EN 40-2, 40-3-1 až 40-3-3, 40-5.

Každý stožár bude opatřen nedemontovatelným výrobním štítkem, který obsahuje tyto údaje:

- název výrobce
- číslo certifikátu
- typ stožáru
- odolnost proti vodorovnému zatížení
- pasivní bezpečnost



Požadovaný sortiment v předpokládaném orientačním množství odběru, vybraný pro potřeby veřejné zakázky:

<i>Druh zboží</i>	<i>Předpokládané množství za rok</i>
Sadový bezpaticový stožár svítidlo ve výšce 4m nad terénem 2stupňový	10ks
Sadový bezpaticový stožár svítidlo ve výšce 5m nad terénem 2stupňový	10ks
Sadový bezpaticový stožár svítidlo ve výšce 6m nad terénem 3stupňový	10ks
Silniční bezpaticový stožár JB8, svítidlo ve výšce 8m	10ks
Silniční bezpaticový stožár JB9, svítidlo ve výšce 9m	10ks
Silniční bezpaticový stožár JB10, svítidlo ve výšce 10m	10ks
Silniční bezpaticový stožár JB11, svítidlo ve výšce 11m	10ks
Silniční bezpaticový stožár JB12, svítidlo ve výšce 12m	20ks
Silniční bezpaticový stožár JBS10, svítidlo ve výšce 10m	10ks
Silniční bezpaticový stožár JBS11, svítidlo ve výšce 11m	10ks
Stožáry pro přechod	10ks

4. Zájemci o zakázku mohou požadovat dodatečné informace k zakázce. Žádost o dodatečné informace musí být písemná (může být i e-mailová) a doručena na adresu zadavatele, a to nejpozději 16.6.2017 do 12.00 hodin. Výzva k uvedenému zakázce je uveřejněna na webových stránkách společnosti TST s.r.o. – www.tstabor.cz.

5. Lhůta pro podání nabídky: nabídku doručte na adresu zadavatele, sekretariát TST s.r.o., nejpozději **22.6.2017 do 9,30 hodin**.

Otevírání obálek proběhne dne 22.6.2017 v 10. hodin a výběr uchazeče v 15.00 hodin.

Kontaktní osoba:

Samec Jan

Tel.: 724 050 850, 381 231 225

e-mail: info@tstabor.cz

Nabídky zpracované v českém jazyce formou návrhu smlouvy s krycím listem, svázané, v obálce řádně zajištěné proti samovolnému otevření, označené názvem zakázky, označením uchazeče a nápisem Neotvírat – budou přijímány po celou dobu lhůty pro předložení nabídky vždy v pracovních dnech od 6.30 hodin do 14.00 hodin, poslední den lhůty do 9,30 hodin, v kanceláři TST s.r.o. Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor, sekretariát pí. Průšová. Na později doručené nabídky nebude brán zřetel.

6. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:

Uchazeč doloží ve své nabídce:

- oprávnění k podnikání na celý rozsah plnění zakázky, *v kopii*
- výpis z veřejného rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, *v kopii*
- čestná prohlášení ke splnění kvalifikačních předpokladů podepsaná osobou oprávněnou za uchazeče jednat (viz příloha)
- kopie certifikátů k jednotlivým typům sloupů

Nedoložení výše uvedených dokladů bude mít za důsledek vyřazení uchazeče z posouzení a hodnocení nabídek.



7. Způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu v Kč, včetně všech poplatků a dopravy. Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena bude stanovena jako cena konečná nejvýše přípustná.

Základním kritériem pro hodnocení nabídky je „**nejnižší nabídková cena**“. Nabídková cena bude stanovena na základě předpokládaného množství zboží vynásobeného jednotkovou cenou. Výsledná cena bude stanovena jako součet jednotlivých cen, včetně všech poplatků a dopravy.

8. Uchazeč ve své nabídce předloží:

a) **Krycí list jako první (úvodní list nabídky)**

b) **Návrh kupní smlouvy (viz.příloha) na dobu určitou tj. 1 rok od podpisu smlouvy, opatřený razítkem a podpisem osoby oprávněné za uchazeče jednat**

c) **Prokázání kvalifikačních předpokladů viz. bod 6**

9. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadání zakázky kdykoliv i bez udání důvodů.

10. Zúčastnění uchazeči obdrží emailem sdělení o případném vyloučení a o výsledku zadávacího řízení po jeho projednání a schválení v Radě města Tábora.

V Táboře dne 6.6.2017


.....
Michal Polanecký
jednatel společnosti



Krycí list

Název veřejné zakázky:**Nákup stožárů veřejného osvětlení****Identifikační údaje zadavatele:**

Název:

Technické služby Tábor s.r.o.

Sídlo:

Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor

IČ:

62502565

DIČ:

CZ62502565

Identifikační údaje dodavatele:

Obchodní firma/název:

[doplní uchazeč]

IČO:

[doplní uchazeč]

Sídlo:

[doplní uchazeč]

Osoba oprávněná za uchazeče jednat:

[doplní uchazeč]

Kontaktní osoba:

[doplní uchazeč]

Telefon / fax:

[doplní uchazeč]

E-mail:

[doplní uchazeč]

Předpokládaná požadovaný sortiment v předpokládaném orientačním množství odběru:

Druh zboží	Předpokl. množství za rok	Cena za 1 kus bez DPH, včetně všech poplatků a dopravy	Cena za předpokládané množství bez DPH (ks*Kč/ks)
Sadový bezpaticový stožár svítidlo ve výšce 4m nad terénem 2stupňový	10ks	[doplní uchazeč]	[doplní uchazeč]
Sadový bezpaticový stožár svítidlo ve výšce 5m nad terénem 2stupňový	10ks	[doplní uchazeč]	[doplní uchazeč]
Sadový bezpaticový stožár svítidlo ve výšce 6m nad terénem	10ks	[doplní uchazeč]	[doplní uchazeč]
Silniční bezpaticový stožár JB8, svítidlo ve výšce 8m	10ks	[doplní uchazeč]	[doplní uchazeč]
Silniční bezpaticový stožár JB9, svítidlo ve výšce 9m	10ks	[doplní uchazeč]	[doplní uchazeč]
Silniční bezpaticový stožár JB10, svítidlo ve výšce 10m	10ks	[doplní uchazeč]	[doplní uchazeč]
Silniční bezpaticový stožár JB11, svítidlo ve výšce 11m	10ks	[doplní uchazeč]	[doplní uchazeč]
Silniční bezpaticový stožár JB12, svítidlo ve výšce 12m	20ks	[doplní uchazeč]	[doplní uchazeč]
Silniční bezpaticový stožár JBS10, svítidlo ve výšce 10m	10ks	[doplní uchazeč]	[doplní uchazeč]
Silniční bezpaticový stožár JBS11, svítidlo ve výšce 11m	10ks	[doplní uchazeč]	[doplní uchazeč]
Stožáry pro přechod	10ks	[doplní uchazeč]	[doplní uchazeč]

Č.	Hodnoticí kritéria	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem včetně DPH
	Součtová cena	[doplní uchazeč]	[doplní uchazeč]	[doplní uchazeč]

Uchazeč podpisem krycího listu stvrzuje, že je schopen dodržet všechny podmínky této zakázky a že jim porozuměl. (v případě zkrácení jakýchkoliv uvedených parametrů může být z výběrového řízení vyloučen bez nároku na odvolání, neboť by se jednalo o podvod).

V [doplní uchazeč] dne [doplní uchazeč]

Jméno, příjmení jednatelů (jednatelů): [doplní uchazeč]

podpis (a případně razítko)



Rámcová smlouva (návrh pro Vř)

1. Prodávající:

IČ:
bankovní spojení:
Zastoupená:
Zapsána

DIČ: CZ
číslo účtu:

2. Kupující:

Technické služby Tábor s.r.o., Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor
IČO: 62502565 DIČ: CZ62502565
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 700846349/0800
Zastoupená: jednatelem společnosti panem Michalem Polaneckým
Zapsána v rejstříku Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 4797

I. Předmět plnění

Předmětem plnění této smlouvy je prodej a koupě – stožáry veřejného osvětlení, dle požadavků kupujícího.

II. Kupní cena

Kupní cena je stanovena dohodou, dle nabídky prodávajícího pro zakázku malého rozsahu. Při odběru jiných druhů bude cena určena dle ceníku prodávajícího platného ke dni dodání a slevy [doplní u] %.
Cena je stanovena včetně všech poplatků a dopravy, jako cena konečná nejvýše přípustná.

Označení stožáru	Cena za ks bez DPH
Sadový bezpaticový stožár svítidlo ve výšce 4m nad terénem 2stupňový	[doplní uchazeč]
Sadový bezpaticový stožár svítidlo ve výšce 5m nad terénem 2stupňový	[doplní uchazeč]
Sadový bezpaticový stožár svítidlo ve výšce 6m nad terénem 3stupňový	[doplní uchazeč]
Silniční bezpaticový stožár JB8, svítidlo ve výšce 8m	[doplní uchazeč]
Silniční bezpaticový stožár JB9, svítidlo ve výšce 9m	[doplní uchazeč]
Silniční bezpaticový stožár JB10, svítidlo ve výšce 10m	[doplní uchazeč]
Silniční bezpaticový stožár JB11, svítidlo ve výšce 11m	[doplní uchazeč]
Silniční bezpaticový stožár JB12, svítidlo ve výšce 12m	[doplní uchazeč]
Silniční bezpaticový stožár JBS10,	[doplní uchazeč]
Silniční bezpaticový stožár JBS11,	[doplní uchazeč]
Stožáry pro přechod	[doplní uchazeč]



III.

Platební podmínky

Kupující se zavazuje uhradit za zboží kupní cenu dohodnutou v čl. II. této smlouvy.

Cena bude hrazena na základě zhotovitelem vystavených daňových dokladů - faktur. Doba splatnosti faktur se sjednává na 14 dní.

IV.

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou s platností 1 rok od podpisu smlouvy s maximálním plněním do 2.000.000,- Kč bez DPH.

Platnost této smlouvy může být ukončena dohodou stran nebo výpovědí bez udání důvodu s jednoměsíční výpovědní dobou, která začíná běžet následujícím dnem po doručení druhé straně. K datu ukončení platnosti smlouvy jsou strany povinny si navzájem vypořádat veškeré své závazky.

Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že správci registru smluv zašle k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu objednavatel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý je posuzován jako originál. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis této smlouvy.

Tato smlouva byla uzavřena podle svobodné vůle obou smluvních stran a nabývá platnosti dnem podpisu obou stran. Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění této smlouvy v celém jejím rozsahu a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci své vlastnoruční podpisy.

V dne

V Táboře dne

za prodávajícího:

za kupujícího:

.....

.....

Michal Polanecký
jednatel společnosti TST s.r.o.