



Výzva k podání nabídky

č. 18/2017

Veřejná zakázka malého rozsahu (do 2 milionu)

Identifikační údaje zadavatele:

Zadavatel: Technické služby Tábor s.r.o.
Sídlem: Kpt. Jaroše 2418
390 03 Tábor
Zastoupený: Michal Polanecký, jednatelem společnosti
IČ: 625 02 565

Název zakázky: Nástavby na komunální vozidlo - nosič do 3,5 t lisovací, sypač, radlice a vyklápěč kanálových vpustí

Zadavatel Vás

VYZÝVÁ

k předložení nabídky k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu za podmínek uvedených dále.

1. Informace o předmětu zakázky:

Předmětem zakázky jsou nové nepoužité „Nástavby na komunální vozidlo - nosič do 3,5 t - lisovací, sypač, radlice a vyklápěč kanálových vpustí“

2. Termín dodání: Do 12 týdnů od podpisu smlouvy.

Zadavatel může požadovat případné předvedení stroje před podpisem smlouvy. Faktura bude vystavena po protokolárním předání předmětu koupě, se splatností 21 dní od jejího vystavení.

3. Minimální požadované technické parametry

Technické parametry lisovací nástavby na svoz košů:

- nová lisovací nástavba o objemu min. 2 600 l
- osazení nástavby na rám podvozku prostřednictvím příčníků korby jako výměnná nástavba
- hydraulický lisovací mechanismus
- automatický lisovací proces, lisování v celém profilu nástavby
- poměr stlačení min. 1:2
- vyprazdňování výtlačným štítem
- hydraulicky ovládaná zadní vrata
- gumové těsnění zadních vrat
- oboustranná uzavíratelná posuvná dvířka pro ruční nakládání
- ovládání lisovacího procesu po obou stranách nástavby
- centrální STOP tlačítko na obou stranách
- bezpečnostní jistící prvky
- barevné provedení RAL 2011 oranž
- sada odstavných noh – 4 ks
- osvědčení o shodě
- návod k obsluze a seznam náhradních dílů v českém jazyce

Technické parametry sypačové nástavby:

- Sypačový zásobník tvaru V
- Násypka vyrobená z konstrukční oceli
- Vnitřní prostor násypky ošetřen antikoročním nátěrem pomocí tekutého plastu
- Objem násypky min. 1,2 m³
- Doprava posypového materiálu jedním šnekem
- Skluz k rozmetadlu včetně rozmetacího talíře-nerez
- Elektrické dávkování bez závislosti na rychlosti pojezdu nosiče
- Dávkovací poměr: inertní materiál 5 - 250 g/m²; chemický materiál 5 - 40 g/m²
- Šířka posypu v rozmezí od 1 do 6 m
- Manuální nastavení posypového obrazce
- Nouzové řízení při poruše
- Sklopná ochranná střecha
- Maják na zádi nástavby
- Ochranné síto



- Montážní prvky pro montáž sypače do korby
- barevné provedení RAL 2011 oranž
- Odstavné nohy-sada 4 ks
- osvědčení o shodě
- návod k obsluze a seznam náhradních dílů v českém jazyce

Technické parametry sněhové radlice:

- Sněhová radlice variabilní
- Možnost samostatného ovládání obou křídel radlice
- Hydraulické přetáčení s 2 přímočarými hydromotory zajišťující základní nastavení radlice –šíp, pravo-levé natočení a V-tvar
- Bezpečnostní sklopný břit zajišťující ochranu radlice při najetí na překážku
- Konstrukce radlice bez středového pevného kluzného trnu
- Materiál břitu – pryž
- Celková šířka radlice min. 1950 mm – max. 2100 mm
- Záběrová šířka radlice min. 1650 mm - max 1750 mm
- upínací zařízení dle EN 15432 F4
- bezpečnostní praporky
- barevné provedení RAL 2011 oranž
- osvědčení o shodě
- návod k obsluze a seznam náhradních dílů v českém jazyce

Technické parametry vyklápěče kanálových vpustí:

- Montáž zařízení do korby nosiče pomocí šroubových spojů jako výměnná nástavba
- Hydraulické ovládání pomocí ovládacích pák na pravé straně
- Vyzvednutí kanálového koše pomocí navijáku s ocelovým lanem
- Vyklopení kanálového koše s možností zatřesení pro snadnější uvolnění a výsyp materiálu
- Vyklopení materiálu do korby nosiče
- Možnost zvednutí kanálového koše o hmotnosti min 150 kg
- Otočné rameno pro možnost hydraulického nadzvednutí kanálové krytu
- osvědčení o shodě
- návod k obsluze a seznam náhradních dílů v českém jazyce

4. Zájemci o zakázku mohou požadovat dodatečné informace k zakázce. Žádost o dodatečné informace musí být písemná (může být i e-mailová nebo faxová zpráva) a doručena na adresu zadavatele, a to nejpozději 16.6.2017 do 12.00 hodin. Výzva k uvedené zakázce je uveřejněna na webových stránkách společnosti TST s.r.o. – www.tstabor.cz.

5. Lhůta pro podání nabídky: nabídku doručte na adresu zadavatele, sekretariát TST s.r.o., nejpozději **22.6.2017 do 9,30 hodin.**

Otevírání obálek proběhne dne 22.6.2017 v 10. hodin a výběr uchazeče v 15.00 hodin.

Kontaktní osoba:

Vrtiška Zdeněk

Tel.: 724050850, 381 231226, e-mail: info@tstabor.cz

6. Nabídky zpracované v českém jazyce **formou návrhu kupní smlouvy s Krycím listem, svázané**, v obálce řádně zajištěné proti samovolnému otevření, označené **názvem zakázky, označením uchazeče a nápisem „Neotvírat – název zakázky“** – budou přijímány po celou dobu lhůty pro předložení nabídky vždy v pracovních dnech od 6.30 hodin do 14.00 hodin, poslední den lhůty do 9.30, v kanceláři TST s.r.o. Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor, sekretariát pí. Průšová. Na později doručené nabídky nebude brán zřetel.

7. Požadavky na prokázání splnění podmínek způsobilosti:

Uchazeč doloží ve své nabídce:

- oprávnění k podnikání na celý rozsah plnění zakázky, v *kopii*
- výpis z veřejného rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, v *kopii*
- čestné prohlášení (dle přílohy) ke splnění Základní způsobilosti, podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat

Nedoložení výše uvedených dokladů bude mít za důsledek vyřazení uchazeče z posouzení a hodnocení nabídek.



8. Základním kritériem pro hodnocení nabídky je nejvýhodnější nabídková cena.

9. Způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu na krycím listu v Kč bez daně z přidané hodnoty. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.

10. Uchazeč ve své nabídce předloží:

- a) Krycí list – jako první (vrchní list nabídky)
- b) Návrh kupní smlouvy (viz příloha) opatřený razítkem a podpisem.
- c) Prokázání způsobilosti viz. bod 7.

11. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadání zakázky kdykoliv i bez udání důvodů.

Zúčastnění uchazeči obdrží sdělení o případném vyřazení a výsledku hodnocení nabídek emailem.

V Táboře dne 6.6.2017

Kontrolu správnosti provedl:
Vrtiška Zdeněk.


.....
Michal Polanecký
jednatel společnosti



Krycí list

Název veřejné zakázky:

Nástavby na komunální vozidlo - nosič do 3,5 t - lisovací, sypač, radlice a vyklápěč kanálových vpustí

Identifikační údaje zadavatele:

Název:

Technické služby Tábor s.r.o.

Sídlo:

Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor

IČ:

62502565

DIČ:

CZ62502565

Identifikační údaje dodavatele:

Obchodní firma/název:

[doplň uchazeč]

IČO:

[doplň uchazeč]

Sídlo:

[doplň uchazeč]

Osoba oprávněná za uchazeče jednat:

[doplň uchazeč]

Kontaktní osoba:

[doplň uchazeč]

Telefon:

[doplň uchazeč]

E-mail:

[doplň uchazeč]

Popis technického požadavku/Parametr	[doplň uchazeč, případně ANO/NE]
[doplň uchazeč] (výrobce a typ)	č. CZ-CPA (SKP) [doplň uchazeč]
Technické parametry lisovací nástavby:	[doplň uchazeč]
- nová lisovací nástavba o objemu min. 2 600 l	
- osazení nástavby na rám podvozku prostřednictvím příčníků korby jako výměnná nástavba	
- sada odstavných noh – 4 ks	
- hydraulický lisovací mechanismus	
- automatický lisovací proces, lisování v celém profilu nástavby	
- poměr stlačení min. 1:2	
- vyprazdňování výtlačným štítem	
- hydraulicky ovládaná zadní vrata	
- gumové těsnění zadních vrat	
- oboustranná uzavíratelná posuvná dvířka pro ruční nakládání	
- ovládání lisovacího procesu po obou stranách nástavby	
- centrální STOP tlačítko na obou stranách	
- bezpečnostní jistící prvky	
- barevné provedení RAL 2011 oranž	
- osvědčení o shodě	
- návod k obsluze a seznam náhradních dílů v českém jazyce	
Nabídková cena	[doplň uchazeč]
Technické parametry sypačové nástavby:	[doplň uchazeč]
- Sypačový zásobník tvaru V	
- Násypka vyrobena z konstrukční oceli	
- Vnitřní prostor násypky ošetřen antikorozním nátěrem pomocí tekutého plastu	
- Objem násypky min. 1,2 m ³	
- Doprava posypového materiálu jedním šnekem	
- Skluz k rozmetadlu včetně rozmetacího talíře-nerez	
- Elektrické dávkování bez závislosti na rychlosti pojezdu nosiče	
- Dávkovací poměr: inertní materiál 5 - 250 g/m ² ; chemický materiál 5 - 40 g/m ²	
- Šířka posypu v rozmezí od 1 do 6 m	
- Manuální nastavení posypového obrazce	
- Nouzové řízení při poruše	
- Sklopná ochranná střeška	



- Maják na zádi nástavby	
- Odstavné nohy-sada 4 ks	
- Ochranné síto	
- Montážní prvky pro montáž sypače do korby	
- barevné provedení RAL 2011 oranž	
- osvědčení o shodě	
- návod k obsluze a seznam náhradních dílů v českém jazyce	
Nabídková cena	[doplň uchazeč]
Technické parametry sněhové radlice:	[doplň uchazeč]
- Sněhová radlice variabilní	
- Možnost samostatného ovládání obou křídel radlice	
- Hydraulické přetáčení s 2 přímočarými hydromotory zajišťující základní nastavení radlice – šíp, pravo-levé natočení a V-tvar	
- Bezpečnostní sklopný břit zajišťující ochranu radlice při najetí na překážku	
- Konstrukce radlice bez středového pevného kluzného trnu	
- Materiál břitu – pryž	
- Celková šířka radlice min. 1950 mm – max. 2100 mm	
- Záběrová šířka radlice min. 1650 mm - max 1750 mm	
- upínací zařízení dle EN 15432 F4	
- bezpečnostní praporky	
- barevné provedení RAL 2011 oranž	
- osvědčení o shodě	
- návod k obsluze a seznam náhradních dílů v českém jazyce	
Nabídková cena	[doplň uchazeč]
Technické parametry vyklápěče kanálových vpustí:	[doplň uchazeč]
- Montáž zařízení do korby nosiče pomocí šroubových spojů jako výměnná nástavba	
- Hydraulické ovládání pomocí ovládacích pák na pravé straně	
- Vyzvednutí kanálového koše pomocí navijáku s ocelovým lanem	
- Vyklopení kanálového koše s možností zatřesení pro snadnější uvolnění a výsyp materiálu	
- Vyklopení materiálu do korby nosiče	
- Možnost zvednutí kanálového koše o hmotnosti min 150 kg	
- Otočné rameno pro možnost hydraulického nadzvednutí kanálové kryty	
- osvědčení o shodě	
- návod k obsluze a seznam náhradních dílů v českém jazyce	
Nabídková cena	[doplň uchazeč]

Odpověď ANO je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci. Dále, kde je požadováno, vyplní uchazeč jím nabízenou HODNOTU. Neuvedení hodnot představuje neurčitou nabídku a tato může být vyřazena. Uchazeč podpisem krycího listu stvrzuje, že je schopen dodržet všechny podmínky této zakázky a že jim porozuměl.

Hodnotící kritéria	Cena bez DPH
Nabídková cena celkem	[doplň uchazeč]

V [doplň uchazeč] dne [doplň uchazeč]

Jméno, příjmení jednající osoby (jednající osob): [doplň uchazeč]

podpis (a případně razítko)



Kupní smlouva (návrh pro Vř)

1. Prodávající:

IČ:
bankovní spojení:
Zastoupená:
Zapsána

DIČ: CZ
číslo účtu:

2. Kupující:

Technické služby Tábor s.r.o., Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor
IČO: 62502565 DIČ: CZ62502565
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 700846349/0800
Zastoupená: jednatelem společnosti panem Michalem Polaneckým
Zapsána v rejstříku Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 4797

I.

Předmět plnění

Předmětem plnění této smlouvy je prodej a koupě - Nástavby na komunální vozidlo - nosič do 3,5 t - lisovací, sypač, radlice a vyklápěč kanálových vpustí
Podrobná specifikace viz samostatná příloha.

II.

Kupní cena

Cena za kompletní dodávku je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná celková, včetně dopravy do sídla kupujícího ve výši Kč bez DPH, Kč DPH
tj. **Kč vč. DPH.**

III.

Platební podmínky

Kupující se zavazuje uhradit za zboží kupní cenu dohodnutou v čl. II. této smlouvy.
Cena bude uhrazena bankovním převodem na účet prodávajícího k datu uvedeném na daňovém dokladu.

Při předání zboží bude předán kupujícímu daňový doklad splňující všechny náležitosti. Až do úplného zaplacení kupní ceny je vlastníkem zboží prodávající.

IV.

Smluvní jistota

V případě nedodržení termínu dodání se zavazuje prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny vč. DPH za každý den prodlení.

IV.

Dodací lhůta

Zboží bude doručeno do sídla kupujícího do 12ti týdnů od podpisu smlouvy.



V.
Záruční lhůta

Záruční lhůta se poskytuje na dobu 24 měsíců.

VI.
Závěrečná ustanovení

Prodávající prohlašuje, že byl informován o tom, že kupující je povinným subjektem ve smyslu §2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že správci registru smluv zašle k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu kupující a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý je posuzován jako originál. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis této smlouvy.

Tato smlouva byla uzavřena podle svobodné vůle obou smluvních stran a nabývá platnosti dnem podpisu obou stran. Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění této smlouvy v celém jejím rozsahu a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci své vlastnoruční podpisy.

V dne

V Táboře dne

za prodávajícího:

za kupujícího:

.....

.....
Michal Polanecký
jednatel společnosti TST s.r.o.